以下に記載したルーターは、弊社が WIRES-X ノード局用として、動作を確認した機種です（2014 年 6 月現在）。ルーターご購入時の参考にしてください。

○ WIRES-X で利用可能なルーター

(a) UPnP 機能で簡単にポート解放設定が可能な機種（ルーター設定画面でも設定可能）

- NEC Aterm WR9500N
- NEC Aterm WR8165N
- NEC Aterm WR8600N
- NEC Aterm WR4100N
- NTT Web Caster V130
- Logitec LAN-W300N/PGRB

※ UPnP 機能はリモートモニターに必要な TCP ポートのポート開放には対応していません。

(b) ルーター設定画面でのみポート解放設定が可能な機種（UPnP 機能が正常に動作しない機種）

- Buffalo WZR-600DHP3
- IO data WN-AC1167DGR
- Buffalo BBR-4MG(v1/v2)
- Buffalo WZR-600DHP
- Buffalo WHR-HP-G300N

○ WIRES-X では使用することができない (もしくは非推奨) 機種

- ELECOM WRC-733GHBK
  (UPnP 機能で必要な設定ができず、ルーター設定画面でポート開放が 3 ポートしか設定できないため。)

本資料は弊社が独自に調査をおこなった結果によるものです。掲載機種の動作を必ずしも保証するものではありません。また、掲載の機種がすでに販売終了している場合があります。

ルーターの詳しい設定については、ルーターの取扱説明書をご覧いただくか、各メーカーにお問い合わせください。

本資料に記載されている社名、商品名等は各社の商標 または登録商標です。

八重洲無線株式会社

ED006X600